



# Сее-Вее А-204 В

## Си-Би А-204 Б

**Высокоэффективное активированное муравьиной кислотой вещество для удаления полиуретановых, эпоксидных, акриловых и других химически стойких авиационных лакокрасочных покрытий и грунтов, в т.ч. горячей сушки.**

*Средство соответствует авиационным требованиям: (AMS)-1376;*

*Средство одобрено центральной сан.эпидемиологической службой Украины, Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины, получило положительное заключение ВИАМ, АО «Мотор Сич», ГП «Ивченко-Прогресс» и Российскими конструкторскими бюро.*

### **Преимущества средства:**

1. Эффективно и быстро удаляет широкий спектр покрытий и грунтов, в т.ч. многослойных.
2. Специальный агент замедляет процесс высыхания средства, что обеспечивает длительную экспозицию.
3. Наличие специального красителя позволяет осуществлять оперативную диффектацию обшивки планера.
4. Легко смывается даже холодной водой.
5. Безопасно для всех обычно применяемых в авиастроении металлов, включая алюминий, медь, мягкие и нержавеющие стали.
6. Хорошо удерживается на наклонных, вертикальных и перевернутых плоскостях.
7. Компоненты биоразлагаемые. Не содержит фенолов, цианидов или тяжелых металлов.

### **Основное предназначение:**

1. Удаление широкого спектра ЛКП.

### **Применение:**

Убедиться, что поверхность является сухой, температура поверхности не выше + 30 С.

Имеется опыт удаления полиуретановых ЛКП при температуре ниже – 5С.

Нанести средство кистью, губкой, роликом, распылителем (airless spray) или розливом.

Дать выдержку пока краска начнет деформироваться и отходить (обычно 3-5 минут).

Слегка обработать поверхность губкой или щеткой.

Повторно нанести средство на участки, где краска не отошла полностью.

Удалить ЛКП щеткой, скребком или водой.

Тщательно промыть поверхность водой (растворителем) или моющим раствором Сее-Вее .

(входят в гамму средств для наружной мойки самолетов и внесено в регламент технического обслуживания воздушных судов).

### **Характеристики средства:**

Густая, пурпурная жидкость с едким запахом.

Не горит

### **Меры предосторожности:**

Не рекомендовано к применению на магнии (при попадании – смыть водой), высокопрочных сталях, оргстекле и пластиках.

Ознакомиться с прилагаемым Перечнем мер предосторожности.

Не допускать попадания на кожу, в глаза.

Работать в защитной одежде (щиток или очки, перчатки, респиратор, рабочая обувь).

При попадании средства на кожу и в глаза – смыть мылом и водой.

Не допускать попадания в ротовую полость.

Срок хранения – не менее 1 года.

### **Не допускать замораживания жидкости.**

Поставляется в 25 - литровых канистрах.