



Cee-Bee A-952

"Су-Бу А-952"

Не галогенный препарат для удаления временных защитных покрытий, жидкости ТИПАВ-1,2 (проверка герметичности баков) и жевательной резины, скотчей, наклеек, клеев, гудрона, масляных пятен с любых авиационных материалов.

Соответствует требованиям спецификации : **AMS-1526B, Boeing D6-17487 Rev.L, Douglas DPM-6561, Airbus Industrie (CIC), Goodrich Corp.(Wheel and Brakes), Honeywell Brakes.**

Средство сертифицировано Государственным центром стандартизации и сертификации Украины, центральной сан..эпидемиологической службой Украины, одобрено Министерством экологии Украины и Государственной авиационной службой при Министерстве транспорта Украины.

Преимущества средства:

- низкая испаряемость, практически без запаха;
- превосходные растворяющие свойства в отношении антикоррозийных и других временных покрытий, а также для удаления жирных и масляных пятен;
- удаляет двусторонние пленки;
- безопасно на большинстве лакокрасочных покрытий при соблюдении правил применения;
- низкая токсичность паров, более безопасное средство, чем метил этил кетон, толуэн или ксилен, галогенные растворители;
- безопасно для озонового слоя;
- не содержит фенолов, цианидов, нитратов, солей тяжелых металлов или опасных растворителей, не содержит метилен хлорид и другие галогенные растворители.

Правила применения:

1. Со смывом водой:

- нанести средство губкой или кистью;
- дать выдержку до впитывания средства в покрытие;
- обработать поверхность губкой или кистью;
- тщательно смыть водой.

2. Без смыва водой (для удаления жевательной резины):

- протереть поверхность тканью или нейлоновой салфеткой, смоченной в растворителе;
- аккуратно собрать загрязнения, избегая попадания грязи на чистые места (стирать к центру);
- протереть поверхность чистой, сухой тканью.

Не густая, бесцветная жидкость.

Меры предосторожности:

Перед началом работы ознакомиться с прилагаемым Перечнем мер предосторожности.

Ограничений по транспортировке нет.

Рекомендовано работать в резиновых перчатках .

Хранить в сухом, прохладном месте, плотно закрытой таре.

Срок хранения – 3 года.

Перед применением на пластиковой изоляции и окрашенной поверхности – проверить действие средства на образце во избежание повреждений.



Представитель "McGean-Rohco (UK) Ltd" в Украине:

ТД "Авиахим", тел/факс: (044)228-37-47, 522-61-61