



МЭЙДЖОР КЛИН (MAJOR CLEAN)

Высокоэффективный очиститель для сложной внешней мойки - полировки самолетов.

Рекомендовано для мойки наиболее сложных участков: шасси, закрылки, и т.п. Удаляет сажу, масло и жиры, гидравлику, нагары, подтеки от резиновых уплотнителей с неокрашенных и окрашенных поверхностей ВС. Наиболее эффективно при нанесении и одновременной обработке поверхности губкой.

Средство соответствует требованиям спецификаций:

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
(AMS)-1531 Boeing, Douglas, ASTM F-519, внесено в РТО по типам ВС ГА России.

Средство Одобрено в санитарно-эпидемической службе Украины, Государственным органом сертификации и стандартизации Украины, Министерством экологии Украины.

- Восстанавливает блеск старых покрытий. Не разрушает акриловые пластики (иллюминаторы).
- Не повреждает все обычные для конструкций самолетов металлы, включая алюминий и его сплавы, магний и его сплавы, титан, мягкие стали, кадмиевые покрытия и высокопрочные стали.
- Может применяться в местах, где исключено применение воды для смыва загрязнений.
- Все поверхностно-активные добавки являются биоразлагаемыми.
- Не содержит фенолов, цианидов и тяжелых металлов.
- Средство представляет собой белую густую жидкость, содержащую химически инертный мягкий абразив.

Правила применения:

1. Для мойки со смывом водой применять средство в чистом виде или в растворе с водой в пропорции 1:1-5 в зависимости от степени и характера загрязнения.

Оптимальная концентрация 1:1-2

Нанести тонкий слой раствора на поверхность с использованием синтетической губки, швабры, щетки, ветоши.

Дать выдержку 1-5 минут (при необходимости).

Обработать поверхность губкой, щеткой, ветошью.

Для анодированного покрытия и окрашенных поверхностей рекомендуется применение синтетической губки.

Смыть поверхность струей воды.

После высыхания на поверхности ВС, как правило, остается белый налет - это полирующий компонент средства, который достаточно протереть сухой тканью или ветошью.

Поверхность приобретет полированный, обновленный вид.

2. Для «сухой мойки» применять средство в чистом виде или в пропорции 1:1-2 с водой.

Нанести тонкий слой раствора с использованием синтетической губки, щетки, ветоши.

Дать при необходимости выдержку до 5 минут.

Желательно обработать поверхность губкой, щеткой, ветошью.

С применением сухой швабры или ветоши убрать излишки раствора. Дать поверхности просохнуть в течение нескольких секунд. Протереть белый налет на поверхности ВС чистой сухой шваброй или тканью.

Поверхность планера приобретет глянцевый полированный вид.

С неокрашенных магниевых деталей смыть водой и протереть сухой тканью.

Внимание: Нанесение излишнего количества раствора снижает эффективность мойки. Тонкий слой раствора позволяет быстрее удалить загрязнения за счет обработки поверхности щеткой или губкой.

Меры предосторожности:

- Избегать попадания средства в глаза, может вызвать раздражение кожи;
- Не допускать попадания в ротовую полость;

Условия хранения:

При хранении избегать замораживания средства. Если замораживание произошло – поместить в тепло для последующего применения.

Хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте при температуре от 0 до +40С.

Ограничений по транспортировке нет. Срок хранения – 3 года.

Перед началом работы со средством изучить прилагаемый Перечень мер предосторожности.

Средство поставляется в 25 – литровых пластиковых канистрах